

TECHNISCHE DATEN

- Material: Aluminium roh geschliffen
- Materialgüte: EN AW-6060 T66
- Wandstärke (t): 2,5 mm
- Zopfmaß (D1): \varnothing 76 mm
- H: 4 m (Höhe über Erde)
- Mastfußdurchmesser (D2): 114 mm
- E: 800 mm (Erdmaß, Erdstück)
- Kabelloch: 50 x 150 mm (UKT = 500 mm unter Erde)
- Form: gerade, konisch, rund
- Türausschnitt: 85 x 400 mm (UKT = 600 mm über Erde)
- Traglast bis max. 60 kg (bei Seitenwindlast 0,45 m² in Windzone 1)
- Traglast bis max. 35 kg (bei Seitenwindlast 0,25 m² in Windzone 4)
- Gewicht: 13 kg
- gefertigt nach DIN EN40
- optional pulverbeschichtet in individueller RAL-Farbe sowie in Eisenglimmer DB 701, DB 702, DB 703 oder DB 704 lieferbar
- optional mit Schrumpfmanschette, Kabelübergangskasten, Mastkappe etc.


ALUMINIUM / OPTIONALE PULVERBESCHICHTUNG



Material:
EN AW-6060 T66

Aluminium-Kameramast konisch

AKM-K04-76-25



Maßeinheit:
[mm]

A4

Datum: 25.03.2020
Verfasser: SUNLEDS GmbH

MEGAMAST

Maßstab:
1:22

Gewicht [kg]:
13

Zeichnungsnummer:
AKM-K04-76-25

Blatt:
1 / 1