



## TECHNISCHE DATEN

- Material: Stahl verzinkt
- Wandstärke (t): 4 mm
- Zopfmaß (D1):  $\varnothing$  108 mm
- H: 8 m (Höhe über Erde)
- Mastfußdurchmesser (D2): 237 mm
- E: 1200 mm (Erdmaß, Erdstück)
- Konizität: 1:14
- 2 x Kabelloch: 50 x 150 mm (UKT = 500 mm unter Erde, Lage 0° & 180°)
- Form: konisch, gerade, rund
- Türausschnitt: 85 x 400 mm + VA-Dreikantschraube M10 (UKT = 600 mm über Erde) Gerätesteg mit 2 Schiebemuttern M6, Gewindebohrung M8
- verstärkt für Kameraeinsatz geeignet
- Traglast bis 60 kg (bei Seitenwindlast 0,6 m<sup>2</sup> in Windzone 2 und Geländekategorie 2)
- maximale Auslenkung  $\leq$  90 mm
- inkl. Korrosionsschutzmanschette an Erdübergang (Kunststoff)
- Gewicht: 162 kg
- gefertigt nach DIN EN40
- Oberfläche feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
- Farbeindruck: silbrig
- optional pulverbeschichtet in individueller RAL-Farbe sowie in Eisenglimmer DB 701, DB 702, DB 703 oder DB 704 lieferbar
- optional mit Mastkappe, Kabelübergangskasten etc.



## VERZINKTER STAHL / OPTIONALE PULVERBESCHICHTUNG



### Korrosionsschutzsystem:

Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 t ZN k  
Verzinkungsbohrungen sind konstruktiv notwendig




### Kameramast konisch

SRKME-K08-108-4

### Schweißnähte:

Schweißnahtbewertungsgruppe: DIN EN ISO 5817 D'  
Schweißzusatzwerkstoffe: DIN EN ISO 2560 / 14341 / 14171  
Schweißnahtzeichen: EN 2553  
Schweißnahtvorbereitung: DIN EN ISO 9692  
Schweißverfahren: DIN 1910; EN 14610



Maßeinheit:  
[mm]

**A4**

Datum: 25.03.2020  
Verfasser: SUNLEDS GmbH

**MEGAMAST**

Maßstab:  
1:50

Gewicht [kg]:  
162

Zeichnungsnummer:  
SRKME-K08-108-4

Blatt:  
1 / 1